

**VASELINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A**

CLL 15A No 127 - 85 FONTIBON
TELEFONOS: 7433278 - 7433279 - 7433285
E-mail: vasetin@vaselin.co
Bogotá D.C - Colombia
NIT: 860.042.545-2



AGROVAS GP

GENERALIDADES

AGROVAS GP es un aceite mineral puro, de viscosidad liviana, insoluble en agua, obtenido por refinación múltiple de hidrocarburos parafinicos para reducir en forma apreciable su fototoxicidad. Se ha diseñado para ser utilizado fundamentalmente en la industria agroquímica, especialmente como vehículo en principios activos fungicidas e insecticidas, con un impacto ambiental muy reducido. Su baja viscosidad le permite ser aplicado con facilidad tanto por aspersion manual o mecánica por vía aérea.

CIFRAS TIPICAS

PRUEBAS	METODO ASTM	CIFRAS TIPICAS
GRAVEDAD ESPECIFICA 15/15 °C	D - 1298	0.82/0.87
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C CST	D - 445	11/16
COLOR SAYBOLT, MINIMO	D - 156	+25
PUNTO DE INFLAMACIÓN, MÍNIMO °C	D - 92	130
RESIDUOS NO SULFONADOS, MINIMO	D - 483	95
No. NEUTRALIZACIÓN mg KOH/g	D - 974	Neutro