



VASELINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A

CLL 15A No 127 - 85 FONTIBON
TELEFONOS: 7433278 - 7433279 - 7433285
E-mail: vasetin@vaselin.co
Bogotá D.C - Colombia
NIT: 860.042.545-2



DARSOL 140 A

GENERALIDADES

Este producto corresponde a una fracción obtenida de la refinación del petróleo, la cual ha sido sometida a procesos adicionales de refinación por sulfonación y extracción para removerles hidrocarburos aromáticos e insaturados, compuestos de azufre. Luego es sometido a un proceso de adsorción a través de arcillas activados especiales impartándole al producto final características de elevada estabilidad a la oxidación, dejándolo incoloro y con un olor característico.

APLICACIONES

El **DARSOL 140 A** es un solvente utilizado en la fabricación de pinturas, desengrasantes, ceras para pisos, resinas, barnices, betunes, esmaltes y como solvente para uso en lavanderías.

CIFRAS TIPICAS

PRUEBAS	METODO ASTM	ESPECIFICACION
GRAVEDAD ESPECIFICA 60/60 °F	D-1298	0.76/0.82
PUNTO DE INFLAMACION, °C.	D-92	30/50
COLOR SAYBOLT, MINIMO	D-156	+25
DESTILACION, °C. INICIAL 50% RECOBRADO FINAL	D-86	130/160 150/182 190/220