



VASELINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.
Calle 15A No. 127-85 - PBX: 298 20 95 Tels.: 298 10 82 - 418 80 06 - 418 80 08
Fax: 418 80 07 - Apartado Aéreo 1919 - Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: vasetin@etb.net.co
NIT 860.042.545-2



DLAIN DESODORIZADO

GENERALIDADES

Este producto corresponde a la fracción liviana obtenida de la destilación al vacío en nuestra planta, la cual proviene de un destilado atmosférico del petróleo crudo, el cual se somete a un proceso adicional de refinación por sulfonación, y a procesos de neutralización y adsorción a través de arcillas activadas especiales para remover impurezas y trazas de color e impartirle al producto final características de estabilidad a la oxidación y reducción color y olor.

APLICACION

Esta diseñado para ser usado como vehículo en insecticidas de tipo doméstico y agrícola; también puede utilizarse como reemplazo del queroseno donde este se utilice como vehículo dentro de la formulación.

CIFRAS TIPICAS

PRUEBAS	METODO ASTM	ESPECIFICACION
Gravedad específica 15/15 °C	D - 1298	0.8/0.86
Viscosidad cinemática. cSt a 40 °C	D - 445	1.2/3.5
Punto de inflamación, °C mínimo	D - 92	60
Punto de Anilina °C mínimo	D - 611	60
Color SAYBOLT, mínimo	D - 156	+18